СЕРИЯ TWDE: Пневматические насосы для перекачивания масла с двойным распределителем вывода сжатого воздуха гарантируют увеличение производительности по сравнению с подобными стандартными версиями.

СЕРИЯ TWDE

3:1



Двойное действие - 28 л/мин

Арт. **31234TWDE**



Двойное действие - 28 л/мин

Арт. **31233TWDE**

5:1



Двойное действие - 22 л/мин

Арт. **31239TWDE**



Двойное действие - 22 л/мин

Арт. **31235TWDE**



Простое действие - 17 л/мин

Арт. **31250TWDE**

Артикул	31233TWDE	31234TWDE	31235TWDE	31239TWDE	31250TWDE
Питание	Сжатый воздух Мин. 2 Макс. 8 бар (30-120 пси)				
Коэффициент сжатия	3:1	2,7:1	5:1		
Выходное давление	24 бар		40 бар		
Производительность	28 л/мин		22 л/мин		17 л/мин
Соединение для сжатого воздуха	F 3/8" BSP				
Соединение на выходе жидкости	M 1/2" BSP				
Потребление воздуха мах	230 л/мин		260 л/мин		230 л/мин
Длина всасывающей трубы	950 мм	650 мм	950 мм	650 мм	950 мм
Диаметр всасывающей трубки	40 мм				
Для бочек	208 л	60 л	208 л	60 л	208 л
Вес	5,5 кг	5 кг	5,7 кг	5,3 кг	4 кг
Габариты (мм)	95x95x1270	95x95x1070	95x95x1270	95x95x1070	95x95x1270

Эксплуатационные качества, полученные в лаборатории при следующих условиях:
Гидравлическое масло, вязкость ISO68 при 22°C. - Давление подачи воздуха 8 бар - Свободный выход жидкости.