

Арт. **15900-P**

Арт. **15900-P**

Цифровой расходомер для масел с овальными шестернями серии **OIL-COUNTER PLUS** с раздаточным пистолетом, жестким шлангом Ø 12 мм, с автоматическим каплеотсекателем и поворотным соединением на входе M 1/2" BSP.



Арт. **15901-P**

Арт. **15901-P**

Цифровой расходомер для масел с овальными шестернями серии **OIL-COUNTER PLUS** с раздаточным пистолетом, гибким шлангом, с винтовой ручным каплеотсекателем и поворотным соединением на входе M 1/2" BSP.

Арт. **15902-P**

Цифровой расходомер для масел с овальными шестернями серии **OIL-COUNTER PLUS** с раздаточным пистолетом, жестким шлангом Ø 16 мм, с автоматическим каплеотсекателем и поворотным соединением на входе M 1/2" BSP.



Арт. **15902-P**

Арт. **15903-P**

Цифровой расходомер **для антифриза в чистом виде** с овальными шестернями серии **OIL-COUNTER PLUS** с раздаточным пистолетом, жестким шлангом Ø 12 мм, с ручным каплеотсекателем и поворотным соединением на входе M 1/2" BSP.



Арт. **15903-P**

Арт. **15905-P**

Цифровой расходомер для масел с овальными шестернями серии **OIL-COUNTER PLUS** без раздаточного пистолета для линейного использования.



Арт. **15905-P**

Арт. **15910-P**

Цифровой расходомер для масел с овальными шестернями серии **OIL-COUNTER PLUS** с раздаточным пистолетом, гибким шлангом, с жестким наконечником 80°, автоматическим каплеотсекателем и поворотным соединением на входе M 1/2" BSP.



Арт. **15910-P**

Артикулы	15900-P - 15901-P - 15902-P 15903-P - 15910-P	15905-P
Соединения	M 1/2" BSP	F 1/2" BSP
Производительность мин - max	1 - 20 (л/мин)	
Температура	0°C / + 50°C	
Макс. давление	50 бар (725 пси)	
Точность	+/- 0,5%	
Питание	2 x 1,5 V	
Вязкость жидкости макс.	SAE: 240	
Вес	1,5 кг	

Не утверждены для общественного использования.